

SERIE CENTURIO 7400

QUALITÄTS WERTSCHUTZTRESORE
Sicherheit aus Berlin

MAX
KOPLIN[®]
GmbH




STUFE GRAD
4
EN 1143-1

Sicherheitsstufe
Grad IV
(EN 1143-1)

FireBLOC[®]
KONSTRUKTIVER FEUERSCHUTZ

THEREX BLOCKADE[®]
DICHTUNGSSYSTEME



Elektronisches
Zahlenschloss
(LEZ)
mit Revision

Sicherheitsmerkmale

- Gepanzertes Gehäuse mit dreiwandiger Tür
- Spezialarmierung in Korpus und Front
- OPTONIT-Betonpanzerung
- Umlaufender Stufen-Feuerfalz mit THEREX-Blockade-Dichtung
- EN-zertifiziertes Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
- Unabhängig wirkende Notverriegelung mit Bolzenblockade
- Riegelwerk- und Bolzenblockade durch neuartiges Schmelzsicherungssystem, wirkend bei Angriffen mit Gas- und Sauerstoffbrenner
- Spezialstahlpanzerung für Riegelwerk, Schloss und Verriegelungsbolzen
- 10 Stück 40mm dicke, massive Stahlverriegelungsbolzen, nach allen 4 Seiten
- Massive Temperguß-Lappenbänder mit Teflon-Lagerbuchsen
- Bedienungsriff mit integriertem Überlastungsschutz

Sonderleistung

- Abschließbares Innenfach
- Zusätzliche Fachböden
- EN-zertifiziertes mechanisches Zahlenkombinationsschloss (Klasse B/2 nach EN 1300)
- EN-zertifiziertes elektronisches Zahlenkombinationsschloss (Klasse B/2 nach EN 1300)
- Sonderabmessungen
- Sonderlackierungen abweichend von RAL 7035
- Andere Sonderleistungen auf Anfrage
- Vorrüstung für Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage

MAX
KOPLIN[®]
GmbH

TRESOR BAU  **SPEZIAL TRANSPORT**

D - 12277 Berlin - Tempelhof · Fritz-Werner-Strasse 68 · Telefon 030-7668 4711 · Telefax 030-465 5230
www.koplin-tresore.de · info@koplin-tresore.de

SERIE CENTURIO 7400

QUALITÄTS WERTSCHUTZTRESORE
Sicherheit aus Berlin



Technische Daten

Baureihe	Gewicht in kg	Außenmaße in cm	Innenmaße in cm	Fachbodenzahl	Einbruchschutz nach EN 1143-1
7401	580	75 x 70 x 65	57 x 52,5 x 36	1	Grad IV
7402	660	90 x 70 x 65	72 x 52,5 x 36	1	Grad IV
7403	720	100 x 70 x 65	82 x 52,5 x 36	1	Grad IV
7404	780	110 x 70 x 65	92 x 52,5 x 36	1	Grad IV
7405	860	125 x 70 x 65	107 x 52,5 x 36	2	Grad IV
7406	960	145 x 75 x 65	127 x 57,5 x 36	2	Grad IV
7407	1060	160 x 75 x 65	142 x 57,5 x 36	3	Grad IV
7408	1280	180 x 75 x 65	162 x 57,5 x 36	4	Grad IV
7409	1680	195 x 114 x 72	177 x 95 x 43	4	Grad IV